7 de noviembre de 2026

Kemo Electronic GmbH
Rolf Wittig
Leher Landstr. 20
27607 Geestland
Germany

Phone: +49 4743 9338-0
Fax: +49 4743 9338-22

http://www.kemo-electronic.de
email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
UstNr: DE 814 380 369

M071N - Ahuyentador de bichos ultrasónico





Este generador ultrasónico produce tonos ultrasónicos pulsantes y agresivos como una sirena. Muchos animales perciben estos tonos como muy molestos y por eso los evitan si es posible. El generador debe de emplearse para mantener alejado roedores, insectos, parásitos hormiguas, aves, etc.
La frecuencia del generador se puede ajustar entre aprox. 8 - 40 kHz. Se ha instalado un altavoz especial con una membrana esférica de aluminio abovedada para conseguir una mejor distribución acústica. Para la puesta en servicio se necesita todavía una fuente de alimentación estabilizada 12 V (< 60 mA). Si Vd. quiere sonorisar piezas más grandes (> 30 m²), se pueden conectar hasta 4 altavoces adicionales Kemo L001 (altavoz incorporado) o L002 (altavoz para montaje mural). Los accesorios disponibles:
L001 - Altavoz piezo eléctrico para altas frecuencias con bocina
L002 - Altavoz de pared ultrasónico
P5123 - Altavoz piezo-electrónico miniatura por M094N



Technical Data:
Tensión de servicio: 12 V (10 - 13,8 V) tensión continua
Consumo de corriente: < aprox. 60 mA
Frecuencia ajustable: aprox. 8 - 40 kHz (± 15%)
Variación de la frecuencia, aprox. 2 x por segundo: aprox. 2 - 3 kHz (cambio automático de la frecuencia, como una sirena)
Presión acústica: máx. 100 dB ± 15%
Alcance: > 40 m en caso de un campo visual libre
Ángula de abertura del altavoz: máx. 140°
Posibilidad de conexión de altavoces piezoeléctricos adicionales: se pueden conectar 4 altavoces adicionales como máximo.
Indicación de funcionamento: LED que hace señales luminosas
Conexón: por cables libres al descubierto
Medidas: aprox. 72 x 50 x 33 mm (sin eclisas de fijación)



M071N

