Kemo Electronic GmbH
Rolf Wittig
Leher Landstr. 20
27607 Geestland
Germany

Phone: +49 4743 9338-0
Fax: +49 4743 9338-22

http://www.kemo-electronic.de
email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
UstNr: DE 814 380 369

Z101 - Scent marks remover





Do niezawodnego usuwania śladów zapachowych w komorze silnika.
Stosować przed użyciem produktów odstraszających kuny! Przy rezygnacji z usnięcia zapachu, kuna czuje się sprowokowana do obrony swojego terytorium.
Nie czyści silnika. Specjalny przeciwko śladom zapachowym.
Stosowanie: tylko wtedy, gdy komora silnika /silnik są zimne!
• Spryskać preparatem usuwającym ślady zapachowe komorę silnika, włącznie z wewnętrzną stroną błotników i maski.
• Pozostawić działaniu przez ok. 2 - 3 min po czym opłukać wodą. Nie stosować do płukania urządzeń wysokociśnieniowych.
• Należy zachować szczególną ostrożność przy wrażliwych elementach elektronicznych!
Sam preparat nie chroni przed uszkodzeniami wyrządzonymi przez kuny. W celu ochrony przed kunami proszę użyć urządzeń odstraszających lub naszego sprayu odstraszającego kuny - Z100 - Marten Repellent Spray

Dane techniczne:
Wskazówki bezpieczeństwa
<img src="images/icons/GHS-exclam.png"><img src="images/icons/GHS-flamme.png">: Ostrzeżenie. Ciecz i pary są palne. Powodują poważne podrażnienie oczu wymagających porady lekarza. Należy mieć przygotowane do pokazania pojemnik lub etykietę. Nie wolno dopuścić do kontaktu z dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Trzymać z dala od ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Zakaz palenia.
W razie kontaktu ze skórą (lub włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Zmyć/spłukać skórę wodą.
W razie kontaktu z oczami: przez parę minut płukać ostrożnie wodą. Jeśli są używane szkła kontaktowe, usunąć je w miarę możliwości. Kontynuować płukanie. Preparat przechować w dobrze wentylowanym miejscu. Utrzymać chłodny.
Wskazówki unieszkodliwiania: Małe ilości mogą być rozcieńczone dużą ilością wody i wylane. Zanieczyszczone opakowania powinny być opróżnione, po czym mogą być poddane procesowi recyklingu.
Składniki: <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, substancje zapachowe, Benzisothiazolinon, methylisothiazolinon, barwniki
Zawartość: 500 ml