



**Kemo Electronic GmbH**

Mato Vukovic  
Leher Landstr. 20  
27607 Geestland  
Germany

Phone: +49 4743 9338-0  
Fax: +49 4743 9338-22

<http://www.kemo-electronic.de>  
email: [info@kemo-electronic.de](mailto:info@kemo-electronic.de)

HR.Nr: HRB 111 486  
UstNr: DE 814 380 369

## FG015F - Устройство для отпугивания лисиц



Модуль применяется для отпугивания диких животных, напр. куниц, грызунов (с автостоянок, крыш домов и т.д), диких кабанов, косуль и т.д. (от приусадебных участков, огородов, полей и т.п.). Прибор вырабатывает мощный, пульсирующий, агрессивный ультразвук частотой примерно 21 КГц, который большинством людей не воспринимается, а для животных является крайне неприятным и по этому они данное место обходят стороной. Иногда возможно отпугивание привыкших к человеку собак и кошек (не всегда!). Питание прибора осуществляется посредством 4-х батареек типа R14 (UM2), в зависимости от их качества, обеспечивают работу прибора до 8-ми месяцев.

### **Технические данные:**

Акустический охват: > 200 м (656 футов). В беспрепятственное пространство до 600 квадратных метров (6458,35 FTA <sup>2</sup>)

Звуковое давление: > 120 дБ (± 15%)

Выход: Высокий электронный ультразвук синус ок. 21 кГц, звук не слышен человеком.

Крепление: на стене или потолке с помощью 4 винтов диаметром 3 мм (не прилагается)

Батареи: 4 штуки UM2 (R14, круглые). Батареи не входят в комплект.

Ассамблея: Для внешней сборки, но только в местах, защищенных от попадания брызг воды (под навесом, установленным в вольерах в саду и т.д.)

Оборудование, по показаниям: Встроенный индикатор загорается во время которого излучение ультразвуковых звуков.

Ультразвуковая частота: прикл. 21 кГц (± 10%)

Угол излучения: > 120 °

Громкоговоритель: специальный пьезоэлектрический ультразвуковой мощный громкоговоритель с лакированной мембраны

Испытано диапазон температур: -15A ° C - +60 ° C

Акустическая диапазон: > 200 м

Рабочее напряжение: 6V (4 батарейки UM2)

Ток потребления: холостой ок. 0,005 мА, активный ок. 5 мА

Размеры: прикл. 190 x 70 x 33 мм Д x Ш x Г (размеры без крепления ремней)