
Kemo Electronic GmbH
Rolf Wittig
Leher Landstr. 20
27607 Geestland
Germany

Phone: +49 4743 9338-0
Fax: +49 4743 9338-22

http://www.kemo-electronic.de
email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
UstNr: DE 814 380 369

M103N - Мастер/Слейв выклю- чатель 230 V/AC (400 V/AC)



При включении машины, лампы и т.д. автоматически включает другую нагрузку, а при их выключении автоматически эту нагрузку отключает. Возможен контроль однофазных или трёхфазных машин (у трехфазных машин конролируется только одна фаза). К выходу можно подключить однофазный прибор (напр. пылесос), (или трехфазную нагрузку посредством вспомогательного реле, к поставке не прикладывается). Максимальный ток: 15 А для мастера или слейва, общая мощность 3600 Ватт (Мастер+Слейв).

Технические данные:
Рабочее напряжение: 230 Вольт переменного напряжения
Макс. токи: 15 А для мастера, 15 А для слейва, макс. допустимый общий ток 16 А! (Мастер+Слейв)
Пример: При подключении мастера с потреблением тока в 10 А, допускается подключение слейва с максимальным потреблением тока в 6 А.
Диапазон мощности включения: Модуль отключает нагрузку при токе «мастера» около 40 мА или меньше
Рабочий диапазон температуры: приблизительно 0 ºC до +50 ºC
Выключатель: контакт реле 1 x вкл. Макс. 16 А
Собственное потребление мощности модуля: <0,5 Ватт
Габариты без крепящих планок: приблизительно 67 x 65 x 37 мм
Подключение: посредством проводов (одножильные провода)