



Kemo Electronic GmbH

Mato Vukovic  
 Leher Landstr. 20  
 27607 Geestland  
 Germany

Phone: +49 4743 9338-0  
 Fax: +49 4743 9338-22

http://www.kemo-electronic.de  
 email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486  
 UstNr: DE 814 380 369

## FG025 - Электрозабор - прибор высокого напряжения для электрозабора



Электрозабор предназначен для защиты перед малыми животными (куницы, собаки и т.п.) для длины электрозабора до 1 км (без вегетации) Импульсы высокого напряжения макс. 2400 Вольт тактом >1,2 сек. Экстремно низкий уровень потребления тока: Ø 0,008 А. К работе прибора необходимо применить сетевой источник 12 Вольт-постоянного напряжения, мощностью минимально 100 мА, или аккумуляторный источник >12 Амперчас. (обое к поставке не прикладываются). В обоих случаях надо применить кабель с полый вилкой 5,5 x 2,1 мм.

General Information for Kemo Modules

### Технические данные:

Рабочее напряжение: аккумуляторный, или сетевой источник 12 Вольт постоянного напряжения (к поставке не прикладывается)

Токовой вход: полая штепсельная вилка-розетка 2,1 мм (5,5 x 2,1 мм)

Потребление тока: приблизительно Ø 0,008А (в импульсе кратковременно 100 мА)

Такт: >1,2 сек. (в соответствии с нормой VDE)

Мощность: приблизительно 0,12 Joule (для малых животных)

Макс. длина электрозабора: 1 км (без вегетации)

Габариты: приблизительно 122 x 72 x 66 мм (без крепящих опорок и соединительных зажимов)

